

# DER LINTRAC FÜR DEN WEINBAU!



# Für Kulturlandwirtschaft gebaut. Bis ins Detail durchdacht.

Mit einer minimal möglichen Au-Benbreite von 160 cm ist der Lintrac bestens für Plantagen und Weingärten geeignet. Vor allem in der 1,35m oder 1,5m Spur erreicht er durch die mitlenkende Hinterachse eine unglaubliche Wendigkeit. Durch die einfache Ldrive-Bedienung des stufenlosen ZF-Getriebes wird Fahren zur Nebensache und der Anwender kann sich voll auf die Anbaugeräte konzentrieren. Die leistungsstarke Arbeitshydraulik mit 100I-Verstellpumpe arbeitet besonders effizient.



## Seitenanbauplatte

Viel Freiraum und eine leicht abschraubbare Deckplatte sorgen für einfache Montage jedes beliebigen Stockräumgerätes. Die Kombination mit einer Hauer-Frontladerkonsole ist möglich.



#### Ölkühler hinten

Um die leistungsstarke Hydraulik jederzeit in der optimalen Betriebstemperatur zu halten wird ein Ölkühlaggregat mit elektrischem Lüfter verbaut das optimal auf die 1001-Verstellpumpe abgestimmt ist.



#### Weinbau-Kabine

Bei dieser Kabinenausführung kommt ein spezieller Kraftstofftank zum Einsatz. Die Batterie wandert von der rechten auf die linke Fahrzeugseite und ist platzsparend im Tank integriert.



## Hydraulikkonsole

Bis zu 12 seitliche Hydraulikanschlüsse sind gut zugänglich platziert und farblich markiert. 5 doppelwirkende EHS-Steuergeräte und ein einfachwirkender Kreis mit Rücklauf sind möglich.



# Hydraulikbedienung

Über den Joystick mit 3 Mikroschaltern und die Kippschalter auf der Seitenkonsole kann die gesamte Hydraulikanlage komfortabel bedient werden. Inklusive hinterer Hub- und Seitenstrebe.



### Griffe innen - Alles bündig

Die Kabine ist ohne seitlich abstehende Bauteile konstruiert. Haltegriffe sind in der Kabine angebracht. Die Seitenspiegel lassen sich in der Plantage anklappen. Kotflügel sind reifenbündig ausgeführt.



# Auspuff nach unten

Für den Einsatz im Hopfenanbau ist optional die Ausführung mit Auspuff nach unten erhältlich. So werden die empfindlichen Pflanzen vor Abgasen und Verletzungen bestens geschützt.



# 4-Rad-Lenkung

Mit der 4-Rad-Lenkung reduziert sich der Wendekreis um bis zu 2 Meter. So kann meist ohne Reversieren in die übernächste Plantagen-Reihe gefahren werden. Die Grasnarbe wird geschont.











Motor: Perkins-Turbo, 102 PS / 420 Nm, 4-Zylinder/ 3.400 ccm,

Getriebe: ZF-Steyr-Stufenlosgetriebe, Lindner Ldrive-Bedienung, 4-fach-Zapfwelle Hydraulik: 100l Axialkolbenpumpe, getrennter Ölhaushalt, 3.500 kp Hubkraft

	Bereifung hinten	Bereifung vorne	Spur	Max. Breite*	Max. Höhe	Wendekreis	
Weinbau	13,6-R36	300/70-R20	1356 mm	1720 mm	2427 mm	7,6 m	mit 4-Rad-Lenkung
Weinbau	13,6-R36	280/85-R24	1500 mm	1860 mm	2397 mm	8,6 m	ohne 4-Rad-Lenkung
Hopfen	480/70-R30	375/70-R20	1396 mm	1894 mm	2409 mm	8,9 m	ohne 4-Rad-Lenkung

#### Weitere Bereifungsvarianten auf Anfrage.

# Wunschausstattung

L20B1	Weinbau: Hydraulikpumpe 100l; Ölkühler, 9 Kupplungen rechts seitlich vor Kabine+Rücklauf; 3 polige Steckdose, Einstiegsbügel/ Trittstufen/ Begrenzungsleuchten Ausführung Plantage; Optima Batterie links im Kraftstofftank (80l) integriert; Standardkotflügel vorne, Weinbauspiegel, Funktion 2. Ebene auf Joystick (6 Taster); (L640D, L720B notwendig)				
L20C	Hopfen: Hydraulikpumpe 100l; Ölkühler, 9 Kupplungen rechts seitlich vor Kabine+Rücklauf; 3 polige Steckdose, Einstiegsbügel/ Trittstufen/ Begrenzungsleuchten Ausführung Plantage; Optima Batterie links im Kraftstofftank (80l) integriert; Standardkotflügel vorne, Weinbauspiegel, Funktion 2. Ebene auf Joystick (6 Taster) EHS-Schnellbedienung; (L640D, L720B notwendig)				
L24B	Auspuff nach unten links				
L40AL1	480/70-R30 Conti AC70G & 375/70-R20 Conti AC70G				
L40AO1	13,6-R36 Conti AC90 & 280/85-R24 Conti AC85				
L640 D	5 x EHS dws Steuergeräte				
L720B	6 Kipperleitungen + 1 Rücklauf				
L800F	Seitenplatte				
L800G	Top-Block-Konsole mit Weinbauanbauplatte				
L1030B	EW-Mengenteiler mit Bedienung in Armlehne				
L1040B	Hydraulische Hubstrebe hinten rechts über vorhandenes Steuergerät				
L1040C	Hydraulische Hubstrebe hinten rechts über EW Mengenteiler				
L1045B	hydr. Seitenstrebe hinten links über vorhandenes Steuergerät				
L1045C	hydr. Seitenstrebe hinten links über EW Mengenteiler				





<sup>\*</sup>Angaben sind immer abhängig von gewünschter Bereifung, Lenkeinschlag und Außenbreite. 1-2 cm Toleranz möglich.