

**63**

**GEO TRAC**  
**63 alpin**

**Lindner**

*Traktoren der neuen Generation*  
**Traktoren der neuen Generation**  
*Traktoren der neuen Generation*



## Komfortkabine

Freisichtdesign, Komfortplattform mit Seitenschaltung, grüngetönte Panoramaverglasung, Beifahrersitz, Türschlösser, Dauerstromsteckdose, Heckscheibe, Innenverkleidung, Grammer-Komfortsitz, Radiovorbereitung, Innenbeleuchtung, Heizungs- u. Lüftungssystem mit 2-stufigem Hochleistungsgebläse, Tankuhr, Startsperr, 2 Dachscheinwerfer vorne und hinten, Dauerstromsteckdose (3-polig), Auspuff nach oben, kippbare Frontmaske mit H4 Scheinwerfern, selbsttätige Blinkerrückstellung

## Motor

Typ/Ausführung  
Leistung/Drehzahl  
Zylinderzahl/Kühlung  
Bohrung/Hub/Hubraum  
Max. Drehmoment bei Drehzahl  
Tankinhalt

Perkins 1103 Turbo  
**48 kW (65 PS) / 2200 U/min**  
3 / Wasser  
105 mm / 127 mm / **3300 cm³**  
**270 Nm** bei 1400 U/min  
65 l

Perkins 1103 Turbo  
**55 kW (75 PS) / 2200 U/min**  
3 / Wasser  
105 mm / 127 mm / **3300 cm³**  
**291 Nm** bei 1400 U/min  
65 l

## Kupplung

Unabhängige Zweischeiben-Sinter-Hochleistungstrockenkupplung, hydraulisch betätigt, selbstnachstellend

## Lenkung

Hydrostatisch, Loadsensing System, Planetenlenkachse mit integriertem Lenkzylinder, 50° Lenkeinschlag, Wendekreisdurchmesser: 7,8 m

## Getriebe

16/8-Gang-Vollsynchron-Wendegetriebe, 40 km/h, druckumlaufgeschmiert  
auf Wunsch: Power-2-Lastschaltgetriebe

## Bremsen

Nasse Mehrscheibenbremsen hinten, Lenkbremse, Opti-Stop  
auf Wunsch: 4-Radbremse

## Allrad- & Differentialsperre

Lastschaltbarer Allrad - Zuschaltung per Knopfdruck  
Differentialsperre hinten - Zuschaltung per Knopfdruck  
auf Wunsch: Selbstsperrdifferential vorne

## Zapfwelle

Motorzapfwelle  
auf Wunsch: Frontzapfwelle

430 / 540 / 750 / 1000 U/min  
1000 U/min

## Hydraulikanlage


Arbeitsdruck  
Max. Fördermenge  
Steuergeräte/Kipperleitungen  
Hubkraft Heckkraftheber  
auf Wunsch: Hubkraft Zusatzhubzylinder  
auf Wunsch: Hubkraft Fronthydraulik

175 bar  
50 l/min  
2x doppeltwirkendes Steuergerät / 4 Kipperleitungen + 1 Rücklauf  
2600 kp  
3500 kp  
2000 kp

## Maße & Gewicht

Eigengewicht 2880 kg  
Höchst zulässiges Gesamtgewicht 4500 kg  
Größte Länge 4000 mm  
Größte Breite 1970 mm  
Größte Höhe 2350 mm (\*2295 mm)  
Radstand 2083 mm

\*mit niedriger Dachschale und nicht öffnbarer Frontscheibe



## Serienbereifung

365/70 R 18 & 380/85 R 28 Conti AC

Ihr Lindner-Partner:

**Lindner**

Traktorenwerk GesmbH

6250 Kundl / Tirol  
Tel. + 43 (0) 53 38 / 74 20-0, Fax: DW 41

www.lindner-traktoren.at

**63**